

PRELUDE 15 XL²

Ossature apparente 15 mm (nominal)

Avantages

- Peakform  : conception brevetée offrant plus de résistance, de stabilité et facilitant la découpe
- Clip Superlock : fixe la connexion du profil porteur pour un meilleur alignement et une déconnexion plus facile
- Poinçonnage : force et stabilité renforcée


Zone d'application

Établissements de santé / salles de classe / salles de réunion / bureaux individuels

Caractéristiques techniques


- Matériau : acier galvanisé
- Finition de surface : peinture polyester cuite au four
- Couleur : Blanc (Global White) pour tous les produits standard
- Autres couleurs standard disponibles sur les articles plébiscités

PRELUDE 15 - PROFIL PORTEUR UNIVERSEL PEAKFORM AVEC CLIP SUPERLOCK (connexion bulbe à bulbe)



Références	Dimensions (mm)				Couleurs standard					
	longueur	largeur	hauteur	espacement des lumières	Global white	Blanc RAL 9010	Argent RAL 9006	Noir	Laiton	Chrome
 31 40 33 A	3600	15	43	100						
 30 41 33 B	3750	15	43	156.5						
 30 43 33 B	3375	15	43	337.5						

PRELUDE 15 - ENTRETOISES PEAKFORM XL² (système harpon, à épaulement)



Avec lumière										
 30 30 33 B	1200	15	38	300						
 30 31 33 A	1250	15	38	312.5						
 30 32 33	1000	15	38	250						
 30 30 32	1200	15	38	1						
 30 36 32	1500	15	38	2						
 30 34 32	1800	15	38	300						
 30 09 32	2400	15	38	300						
Sans lumière										
30 20 33 B	600	15	38	-						
30 21 33 A	325	15	38	-						
30 22 33	500	15	38	-						
30 05 32	550	15	38	-						
A 30 12 33	150	15	38	-						
A 30 04 33	100	15	38	-						

¹Lumière à : 300, 550, 600, 650, 900 mm

²Lumière à : 150, 500, 750, 1000, 1350 mm

DURABILITÉ



25



A+



E1

RÉACTION AU FEU



EEA EuroClasse A1
EN 13501-1

RUS KM0 (NG)/
KM1 (G1, V1, D1, T1)
FZ 123

AUTRES PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES



ISO 3

30 ANS
garantie système

OPTIONS PERSONNALISÉES



Couleurs



Dimensions

