

PRELUDE 24 TL²

Ossature apparente 24 mm (nominal)

Avantages

- Peakform  : conception brevetée offrant plus de résistance, de stabilité et facilitant la découpe
- Clip Superlock : fixe la connexion du profil porteur pour un meilleur alignement et une déconnexion plus facile Un crochet TL² unique à base d'acier pour plus de résistance, de performances anti-incendie et un meilleur alignement
- Poinçonnage : rigidité et stabilité renforcée


Zone d'application

Établissements de santé / salles de classe / salles de réunion / bureaux individuels

Caractéristiques techniques


- Matériau : acier galvanisé
- Finition de surface : peinture polyester cuite au four
- Couleur : Blanc (Global White) pour tous les produits standard
- Autres couleurs standard disponibles sur demande

PRELUDE 24 - PROFIL PORTEUR UNIVERSEL PEAKFORM AVEC CLIP SUPERLOCK (connexion bulbe à bulbe)




Références	Dimensions (mm)				Couleurs standard					
	longueur	largeur	hauteur	espacement des lumières	Blanc standard	Blanc RAL 9010	Argent RAL 9006	Noir	Laiton	Chrome
 31 40 32 A	3600	24	43	100	<input checked="" type="checkbox"/>					
 31 41 33 B	3750	24	43	156.5	<input checked="" type="checkbox"/>					
 31 43 33 B	3375	24	43	337.5	<input checked="" type="checkbox"/>					
 31 42 32	3000	24	43	100	<input checked="" type="checkbox"/>					

PRELUDE 24 - ENTRETOISES TL² (système crochet, bord à bord)



Avec lumière										
 08 30 31	1200	24	38	300	<input checked="" type="checkbox"/>					
 08 31 31	1250	24	38	312.5	<input checked="" type="checkbox"/>					
 08 33 31	1350	24	38	337.5	<input checked="" type="checkbox"/>					
08 34 32	1800	24	38	300	<input checked="" type="checkbox"/>					
08 36 32	1500	24	38	1	<input checked="" type="checkbox"/>					
08 10 32	1875	24	38	312.5	<input checked="" type="checkbox"/>					
08 50 32	1724	24	38	300	<input checked="" type="checkbox"/>					

¹Lumière à : 150, 500, 750, 1000, 1350 mm



Sans lumière										
 08 20 31	600	24	38	-	<input checked="" type="checkbox"/>					
 08 21 31	625	24	38	-	<input checked="" type="checkbox"/>					
08 23 31	675	24	38	-	<input checked="" type="checkbox"/>					
08 18 32	900	24	38	-	<input checked="" type="checkbox"/>					
08 24 32 C	300	24	38	-	<input checked="" type="checkbox"/>					
08 25 32 C	312.5	24	38	-	<input checked="" type="checkbox"/>					

DURABILITÉ



RÉACTION AU FEU



EEA EuroClasse A1
EN 13501-1

RUS KM0 (NG)/
KM1 (G1, V1, D1, T1)
FZ 123

AUTRES PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES



ISO 3

30 ANS
garantie système

OPTIONS PERSONNALISÉES



Couleurs

Dimensions

