

PRELUDE 24 XL²

Ossature apparente 24 mm (nominal)

Avantages

- Peakform  : conception brevetée offrant plus de résistance, de stabilité et facilitant la découpe
- Clip Superlock : assure la connexion du profil porteur pour un meilleur alignement et une déconnexion plus facile
- Poinçonnage : force et stabilité renforcée


Zone d'application

Établissements de santé / salles de classe / salles de réunion / bureaux individuels

Caractéristiques techniques




- Matériau : acier galvanisé
- Finition de surface : peinture polyester cuite au four
- Couleur : Blanc (Global White) pour tous les produits standard
- Autres couleurs standard disponibles sur les articles plébiscités

PRELUDE 24 - PROFIL PORTEUR UNIVERSEL PEAKFORM AVEC CLIP SUPERLOCK (connexion bulbe à bulbe)



| Références | Dimensions (mm) | | | | Couleurs standard | | | | | |
|--|-----------------|---------|---------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | longueur | largeur | hauteur | espacement des lumières | Blanc standard | Blanc RAL 9010 | Argent RAL 9006 | Noir | Laiton | Chrome |
|  31 40 32 A | 3600 | 24 | 43 | 100 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  31 41 33 B | 3750 | 24 | 43 | 156.5 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  31 43 33 B | 3375 | 24 | 43 | 337.5 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
|  31 42 32 | 3000 | 24 | 43 | 100 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |

PRELUDE 24 - ENTRETOISES XL² (système harpon, à épaulement)



| Avec lumière | | | | | | | | | | |
|--|------|----|----|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  31 31 51 B | 1250 | 24 | 38 | 312.5 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  31 30 51 B | 1200 | 24 | 38 | 300 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  31 32 31 | 1000 | 24 | 38 | 250 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
|  31 33 31 | 1350 | 24 | 38 | 337.5 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
|  31 34 31 A | 1800 | 24 | 38 | 300 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
|  31 36 32 | 1500 | 24 | 38 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |

¹Lumière à : 150, 500, 750, 1000, 1350 mm

| Sans lumière | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----|----|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 31 25 32 | 312.5 | 24 | 38 | - | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 31 24 32 | 300 | 24 | 38 | - | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 31 23 21 | 675 | 24 | 30 | - | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 31 21 23 A | 625 | 24 | 30 | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 31 20 21 A | 600 | 24 | 30 | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 31 22 21 | 500 | 24 | 30 | - | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |

DURABILITÉ



RÉACTION AU FEU



EEA EuroClasse A1
EN 13501-1

RUS KM0 (NG)/
KM1 (G1, V1, D1, T1)
FZ 123

AUTRES PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES



ISO 3

30 ANS
garantie système

OPTIONS PERSONNALISÉES



Couleurs

Dimensions

