



PLAFONDS



✓ PANNEAU EN LAINE DE VERRE RIGIDE REVÊTU D'UN PARE-VAPEUR ET D'UN REVÊTEMENT KRAFT ALUMINIUM GAUFFRÉ SUR UNE FACE, RENFORCÉ DE 2 VOILES DE VERRE ET REBORDÉ SUR 2 CÔTÉS

Shedisol Alu

La solution d'isolation thermo-acoustique et esthétique des toitures sèches finition Alu

UN PRODUIT APPROUVÉ

- › Excellent rapport rendu esthétique/prix
- › Pose traditionnelle conforme aux DTU : isolation thermique entre panneaux ou toiture chaude et isolation thermique sous pannes ou toiture froide ventilée

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

- › Panneaux grands formats, rigides et légers

UNE MAINTENANCE FACILITÉE

- › Esthétisme durable (faible encrassement)
- › Entretien facile (à l'aide d'une éponge mouillée)

Bon à savoir : le shedisol Alu existe en version A2 pour les établissements recevant du public.



Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	B-s1,d0	
Résistance à la vapeur d'eau	Z	7	m ² hPa/mg
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	7	kPa.s/m ²

Isolant thermique certifié :
03/018/212
Déclaration des performances (DoP) :
0001-35
Certificat zone verte Excell :
N° 192-19468



Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.				DISPO.
Isover	m ² .K/W	mm	m	m	pnx/ carton	carton/ pal	m ² / carton	m ² / pal	
76210	2,25	80	1,31	1,00	5	6	6,55	39,30	A
76211	2,25	80	1,37	1,00	5	6	6,85	41,10	A
76212	2,25	80	1,50	1,00	5	6	7,50	45,00	A
76213	2,25	80	1,985	1,00	5	6	9,92	59,55	A
76261	1,40	50	1,31	1,00	8	6	10,48	62,88	A
76262	1,40	50	1,37	1,00	8	6	10,96	65,76	A
76263	1,40	50	1,50	1,00	8	6	12,00	72,00	A
76264	1,40	50	1,985	1,00	8	6	15,88	95,28	A

Autres dimensions et quantités minimales :
Nous consulter.

Disponibilité :
A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement :
Les panneaux sont conditionnés en cartons livrés sur palettes bois filmées.

Conditions de stockage :
Les palettes doivent être stockées à l'intérieur. Gerbage 2 sur 1.